

## Реагент для стекольной промышленности КристалМаг®

<b>Описание</b>	Тонкодисперсный порошок гидроксида магния, белого цвета. Произведён из селективно добытого природного гидроксида магния (молотый брусит), путём измельчения и классификации.	
<b>Применение</b>	Используется в процессах стекловарения для приготовления стекольных шихтовых смесей, при производстве стекловолокна, листового стекла, стеклянной тары, сортовых стеклоизделий и технических стекол, ЖК-панелей.	
<b>Химические и физические свойства</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
	Содержание MgO/Mg(OH) <sub>2</sub> %, не менее	60,0/87,0
	Содержание CaO, %, не более	3,0
	Содержание SiO <sub>2</sub> , %, не более	3,0
	Содержание Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не более	0,15
	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее	700
	Влажность, %, не более	1,0
	Гранулометрический состав, %: > 300 микрон, не более	10,0
<b>Хранение:</b>	Внешний вид продукта: белый, тонкодисперсный, однородный по структуре порошок гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления, при условии сохранения герметичности упаковки	
<b>Упаковка:</b>	навалом, полипропиленовые мешки (20 и 40 кг), биг-беги	
<b>Безопасность:</b>	относится к веществам малоопасным; пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен	
<b>Транспортировка:</b>	транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта	

115093, Россия, г. Москва,  
ул. Люсиновская, д.36/1  
т./ф.: +7 (495) 789 6530  
[info@magminerals.ru](mailto:info@magminerals.ru);  
[www.magminerals.ru](http://www.magminerals.ru)



РУССКОЕ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО