



Минеральный антипирен Экопирен® 3,5CR

Описание

Тонкодисперсный порошок гидроксида магния, белого цвета.
Произведён из селективно добытого природного гидроксида магния (молотый брусит), путём измельчения и классификации.

Применение

Используется в качестве антипирена для наполнения полимерных материалов, в которых необходимо достичь высокого значения кислородного индекса КИ, а также обеспечить поглощение дыма и токсичных газов.

	Наименование показателя	Спецификация	Стандартные
	Содержание MgO/Mg(OH) ₂ %, не менее	62.0/89.9	63.6 / 92.2
	Содержание CaO, %, не более	3.0	2.6
	Содержание SiO ₂ , %, не более	3.0	1.6
	Содержание Fe ₂ O ₃ , %, не более	0.3	0.15
	Потери массы при прокаливании, %	30-32	31
	Насыпная плотность, кг/м ³	370 мин	400
	Влажность, %, не более	0.5	0.3
	Гранулометрия, мкм:		
		D ₁₀	0.8-1.3
	Mетод лазерной дифракции (Malvern Mastersizer)	D ₅₀	3.0-4.5
		D ₉₇	<30
	Удельная площадь поверхности, м ² /г	11-13	
	Степень обработки стеариновой кислоты, %	1.1.-1.5	1.5
	Белизна по СIE, не менее	84	86
	Внешний вид продукта	Белый порошок	

Химические и физические свойства

Хранение

Срок годности ограничен фактической влажностью продукции, максимальный уровень которой составляет 0,5% по массе. При хранении продукции в сухих условиях на закрытом складе в ненарушенной упаковке, срок годности составляет 12 месяцев с даты поставки на склад потребителя. В случае неполного использования продукции, упаковка должна быть немедленно герметично запакована.

Упаковка

Ламинированные полипропиленовые мешки, биг-беги

Безопасность

Относится к веществам малоопасным; пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен

Транспортировка

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта