



ЭКОПИРЕН
ДЕЛАЕТ МИР ЧИЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

Минеральный антипирен Экопирен® 5,5R

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| Описание | Тонкодисперсный порошок гидроксида магния, белого цвета. Произведён из селективно добытого природного гидроксида магния (молотый брусит), путём измельчения, классификации и поверхностной обработки. | | |
| Применение | Используется в качестве антипирена для наполнения полимерных материалов, в которых необходимо достичь высокое значение кислородного индекса КИ, а также обеспечить поглощение дыма и токсичных газов. | | |
| Химические и физические свойства | Наименование показателя | Спецификация | Стандартные |
| | Содержание MgO/Mg(OH) ₂ %, не менее | 62,0/89,9 | 63,6 / 92,2 |
| | Содержание CaO, %, не более | 3,0 | 2,6 |
| | Содержание SiO ₂ , %, не более | 3,0 | 1,6 |
| | Содержание Fe ₂ O ₃ , %, не более | 0,3 | 0,15 |
| | Насыпная плотность, кг/м ³ , не менее | 300 | 390 |
| | Влажность, %, не более | 0,5 | 0,3 |
| | Гранулометрия, мкм: | | |
| | D ₅₀ | 5,0-6,0 | |
| | D ₉₀ | 14-19 | |
| | Внешний вид продукта | Белый, тонкодисперсный, порошок | |
| Хранение: | Гарантийный срок хранения 4 месяца со дня доставки на склад заказчика, при условии хранения в сухом помещении и сохранении герметичности упаковки. После вскрытия тары материал должен быть использован немедленно, или герметично запакован. | | |
| Упаковка: | Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, биг-беги | | |
| Безопасность: | Относится к веществам малоопасным; пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен | | |
| Транспортировка: | Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта | | |

115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д.36/1
т./ф.: + 7 (495) 789 6530
info@magminerals.ru;
www.magminerals.ru



РУССКОЕ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО